



# BÜLTAD, LINDIAMETER 9-21 MM

## *Lindiameter 9-21 mm*

Linhållarens linränna och överfall är av segjärn. Klämbultar av varmförzinkat stål, är permanent fastsatta i linrännan.

Inspänningsbult medföljer. Linhållaren kan användas för Cu-linor, FeAl-linor och aluminiumlegerade linor. Klämmuttrarna skall dras med 75 Nm. Linhållaren uppfyller fordringarna enligt gällande SS.

Denna produkt har, utöver måttkontroll, vid mottagningen genomgått stickprovs kontroll (dragprovning till brott) samt allkontroll (dragprovning med en kraft >110 % av arbetslasten). Samtliga detaljer som genomgått allkontrollen är märkta med en GUL fläck.

LB nummer	Passar lina diameter mm	Figur	B mm	D mm	E mm	F mm	Vikt kg	Rekommen- derad största Kraft kN	Max kraft i montage- öglan kg	Kort- tids- ström max kA-1s	E-nummer
<i>5162014</i>	9,0-13,0	1	20	16	140	335	2,5	20	1000	10	0624020
<i>5162114</i>	12,5-17,6	2	20	19	120	240	3,5	32	1600	20	0624021
<i>5162214</i>	17,0-21,0	2	24	19	145	290	5,4	48	2400	30	0624022